

# ワイヤレスでテレビとPCをつなごう



## HD ワイヤレスAVキット

High Definition Wireless Audio & Visual Kit

### EZR601AV

**特長  
1**

PC 画面を高画質に再現

HDMI : 720p SXGA<sup>+</sup> : 1400×1050 ピクセル  
オーディオ : 48kHz 16ビットステレオサウンド

**特長  
2**

モード切替で  
サブディスプレイ出力

**特長  
3**

高速な UWB 通信方式で<sup>\*1</sup>  
動画もスムーズに視聴<sup>\*2</sup>

\*1...Ultra Wide Band : 最高転送速度 480Mbps(理論値)

\*2...通信距離や状況によって、十分に機能を発揮できない場合があります。

#### 好評発売中のEZAIRシリーズ製品

#### EZR601FHD JAN : 4582391510048 ワイヤレスHDMIキット

- 大画面テレビ、プロジェクターにPCをワイヤレス拡張接続
- HDMI接続でフルハイビジョン1080pまで対応
- S/PDIFオーディオ接続対応



#### EZR601WD JAN : 4582391510024 USB/DVI ワイヤレスドック

- モニター、マウス、キーボードをPCとDVIワイヤレスドックで分離してワイヤレス接続
- USB端子、DVI端子、3.5mmオーディオジャック接続に対応
- 解像度は最大1920×1080に対応



#### EZR601PCA JAN : 4582391510031 ワイヤレスPCオーディオアダプター

- PCのサウンドをワイヤレスでスピーカー出力
- S/PDIF(光デジタル/同軸デジタル) USB端子、3.5mmオーディオジャック接続に対応



\*各製品の詳細は商品カタログもしくはホームページの製品情報をご覧ください。

## モニターが、大画面液晶テレビが、プロジェクターが、ワイヤレスでパソコンとつながる

「EZR601AV」は、イスラエルに本社を置くウィザー社の製品で、PC の映像信号と音声信号を、UWB (Ultra Wide Band:ウルトラワイドバンド) 方式によるワイヤレス通信で、モニターや液晶テレビ、プロジェクター等に送信して視聴するための機器です。

例えば、リビングの大画面液晶テレビで PC から送信した動画コンテンツサイトやスライドショーの観賞を大人数で楽しんだり、PC 作業用のマルチディスプレイとして家庭用液晶テレビを兼用したり、会社・イベントなどでプロジェクターを使ったプレゼンテーションの場を自由にレイアウトするなど、アイデア次第でワイヤレスの利点を活かしたさまざまな用途が期待できます。



### 製品の主な特徴

- お使いのパソコンの映像信号と音声信号をワイヤレスでモニターや液晶テレビなどに送信することが可能
- 見た目がシンプル、かつサイズがコンパクトで扱いやすい
- 通信方式は、高速な UWB (Ultra Wide Band) ※最高転送速度 480Mbps (理論値)
- 暗号化方式は、安心の 128-bit AES セキュリティ
- HDMI、D-sub 15 ピン接続のテレビやプロジェクターに対応
- Windows 7 / Vista / XP 対応

## 製品の機能



### ミラーモード

PC のデスクトップを外部ディスプレイ画面に表示

ミラーモードでは、メインの PC / ノートPC 画面の表示と同じ内容を表示します。通常ミラーモードは、PC 画面の表示を大型・高解像度のディスプレイに表示する際に使用します。



### 移動モード

マルチディスプレイとして使用

移動モードでは、各ディスプレイ画面に異なる内容を表示します。A/V アダプターに取り付けられたディスプレイを、デスクトップ領域の拡張部分(マルチディスプレイ)として使用することができます。

## 各部紹介

### PC アダプター

PC(発信側)のUSBポートへ接続。向きを調節するための回転が可能



### A/V アダプター

(デバイスアダプター + A/V ベース)

HDMI もしくは VGA 端子を通じてディスプレイ(受信側)と接続。電源ユニット接続で使用。



USB2.0

HDMI (Ver.1.2)

VGA

3.5mm オーディオ出力

■A/V ベースとデバイスアダプター間の取付方法は 2 通りあります。A/V アダプターの設置環境(床置き・壁掛けなど)に応じて使い分けます。



※最適なパフォーマンスを得るために、デバイスアダプターは常に地面に対し垂直に上を向くように設置します

## ソフトウェア

### 「DisplayLink Manager」

モード切替やその他の設定操作は、デスクトップのシステムトレイ(画面右下)に追加されるディスプレイアイコン から行ないます。

本製品に対応する画面サイズの調整等の基本的な設定は、インストール時に自動的に行なわれるので、複雑な操作は不要です。

「移動モード」では、Windows のディスプレイ設定とあわせて調整します。



[コンテキストメニュー (Windows Vista)]

## 製品仕様

### 【A/Vベース】

接続	VGA, HDMI コネクタ
解像度	HDMI: 720p (1280×720ピクセル) VGA: SXGA+ (1400×1050ピクセル)
音声出力端子	3.5mm オーディオジャック(ステレオ)
オーディオ	48kHz, 16ビットステレオサウンド

### 【PCアダプター・デバイスアダプター】

接続	USB2.0(A)オス
アンテナ	内蔵オムニ指向性アンテナ
LEDインジケータ	電源オン: 一定時間点灯 / データ転送時: 点滅
無線通信方式	Certified Wireless USB 1.0準拠 WiMedia PHY / MAC準拠(PHY チャンネル 15)
利用帯域	4.224 ~ 4.752 GHz Band#3(TFC7) ※超広帯域無線システム 認証番号 PCアダプター:003UWB100075 デバイスアダプター:003UWB100076

### 【その他】

暗号化方式	128ビット AES暗号化セキュリティ
通信距離	最大10m(見通し) ※通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる可能性があります。
対応OS	Windows 7 / Vista / XP
ACアダプター	入力: 100-240V、50-/60Hz 出力: DC5V
動作環境	0°C~40°C
外形寸法	PCアダプター: H64×W21×D33(mm) A/Vアダプター: H84×W81×D82(mm) ※テーブルマウント時
パッケージ内容	PCアダプター、A/Vアダプター(デバイスアダプター・A/Vベース)、電源ユニット、インストールCD、保証書、クイックスタートガイド

【ご注意】 ■HDMI等の接続ケーブル類は付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください。

■この製品のご使用にはWindows 7 / XP / Vista 対応のPCが必要です。

■本製品は地デジBlu-ray等のHDCPコンテンツの再生には対応しておりません。

■このカタログに掲載の写真・図については、実際のものとは異なる場合があります。

■EZAIR (イーザー) はウィザージャパン㈱のブランドです。