

PCとTVがワイヤレスでつながる。 フルHD動画視聴にも対応。



EZR601 FHD ワイヤレスHDMIキット

Wireless HDMI Kit

特長 1

**PC画面をワイヤレスでテレビに表示!!
フルハイビジョン 1080p 対応**

HDMI 経由で映像・音声をお手持ちのテレビに同時出力。UWB (ウルトラワイドバンド) 方式による高速通信で、最大解像度 1920×1080 ピクセルの画面表示、フルハイビジョンの動画視聴が可能に。

特長 2

**PCのサウンドをオーディオコンポに出力!!
48kHz/16bit オーディオ対応**

バーチャル 7.1 サラウンドオーディオをリニアPCM方式で出力。保存された音楽、映像その他のストリーミングコンテンツの音響をよりダイナミックに楽しみ、PCのオーディオ性能を十分に発揮。

特長 3

**HDMI、S/PDIF(光デジタル)、
3.5mm オーディオジャック接続対応**

※HDMI ケーブルおよびS/PDIF(光デジタル) ケーブル付属



好評発売中のEZAIRシリーズ製品

EZR601 AV JAN : 4582391510017
HD ワイヤレスAVキット

- モニター、TV、プロジェクターとPCとをワイヤレス接続
- HDMI接続でハイビジョン720pまで対応
- VGA接続でSXGA+ 対応



EZR601 WD JAN : 4582391510024
USB/DVI ワイヤレスドック

- モニター、マウス、キーボードをPCとワイヤレス接続
- USB端子、DVI端子、3.5mmオーディオジャック接続に対応
- 解像度は最大1920×1080に対応



EZR601 PCA JAN : 4582391510031
ワイヤレスPCオーディオアダプター

- PCのサウンドをワイヤレスでスピーカー出力
- S/PDIF(光デジタル/同軸デジタル) USB端子、3.5mmオーディオジャック接続に対応



※各製品の詳細は商品カタログもしくはホームページの製品情報をご覧ください。

高解像度映像とサウンドをPCからワイヤレスで出力。

「EZR601FHD」は、イスラエルに本社を置くウィザー社のEZAIR（イージーエア）シリーズ製品です。最大 1920×1080 ピクセルのPC映像やフルハイビジョン動画、デジタルオーディオ信号をUWB (Ultra Wide Band:ウルトラワイドバンド)方式によってワイヤレス化し、テレビやオーディオ機器に接続することが可能です。PC・ノートPCを使用する様々な場面で、より機能的な環境を構築し運用するためのツールとしてご活用いただけます。



製品の主な特長

HDMI端子接続
フルHD映像を大画面で視聴

※地デジやBlu-ray等、HDCPコンテンツのワイヤレス送信には対応していません

S/PDIF(光デジタル)オーディオ端子接続
PC音源を高品質出力

リニアPCM(48kHz/16bit)オーディオ

「移動モード」+「ミラーモード」
モニターの表示方法は2通り

マルチディスプレイとして拡張映像を映す「移動モード」とメインディスプレイを複製して表示する「ミラーモード」との切替が可能です。

設置場所や使い勝手に困らない
高速ワイヤレス通信

■最高転送速度480Mbps(理論値)のUWB(Ultra Wide Band)方式で、妨害電波に強く低消費電力の高速通信(128ビットAES暗号化を実装)を実現。遅延も最小限に抑えます。

扱いやすさと用途を重視
シンプルかつコンパクト

■アンテナ内蔵型のPCアダプター(送信側)とフルHDアダプター(受信側)はあらかじめペアリング設定済。PCアダプターはノートPCIに付けたままでも邪魔にならないコンパクトサイズ。

移動モード

ミラーモード

※Windows Vista または XPの場合、モード切替設定の操作はデスクトップのシステムトレイに表示されるアイコンから行なえません。

各部紹介

フルHDアダプター **PCアダプター**

デバイスアダプター
フルHDベース

HDMI端子

S/PDIF光デジタル音声端子

電源入力端子

3.5mmオーディオジャック(ステレオ)

USB2.0

■フルHDアダプターはテレビ・プロジェクター・オーディオ機器側へ接続、PCアダプターはPC側へUSB接続します。
■本製品にはHDMIケーブルとS/PDIF光デジタルケーブルが付属します。

オーディオドライバ

「USB PnP Sound Device」

本製品の接続が確立されると、デスクトップのシステムトレイ(画面右下)にアイコンが表示され、パーチャルサラウンド設定やエフェクト設定等、出力オーディオのカスタマイズを行なうことができます。

【メイン設定画面】

製品仕様

【フルHDベース】	
接続	HDMI Ver.1.3
解像度	最大1920×1080ピクセル(フルHD対応)
音声出力端子	3.5mm オーディオジャック(ステレオ)
オーディオ	S/PDIF(光デジタル)
オーディオ	リニアPCM(48kHz/16bit)対応
【PCアダプター-デバイスアダプター】	
接続	USB2.0(A)オス
アンテナ	内蔵
LEDインジケータ	電源オン：一定時間点灯/データ転送時：点滅
無線通信方式	Certified Wireless USB 1.0準拠 WiMedia PHY/MAC準拠(PHY チャンネル 15)
利用帯域	4.224 ~ 4.752 GHz Band#3(TFC7) ※超広帯域無線システム 認証番号 PCアダプター:003UWB101169 デバイスアダプター:003UWB101170
【その他】	
暗号化方式	128ビット AES暗号化セキュリティ
通信距離	最大10m(見通し) ※通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる可能性があります。
対応OS	Windows 7 / Vista / XP
ACアダプター	入力：100-240V、50/60Hz 出力：DC5V
動作環境	0℃~40℃
外形寸法	PCアダプター：H54×W21×D33(mm) フルHDアダプター：H81×W91×D76(mm)
パッケージ内容	PCアダプター、フルHDアダプター(フルHDベース+デバイスアダプター)、電源ユニット、HDMIケーブル、S/PDIF(光デジタル)ケーブル、インストールCD、保証書、クイックスタートガイド

動作環境・推奨環境

	Windows XP Windows® XP SP3 (32bit)	Windows Vista Windows Vista® SP2 (32bit/64bit)	Windows 7 Windows® 7 (32bit/64bit)
最低動作環境 Web等の通常使用時	Atom/Celeron プロセッサ 1.6GHz以上 メモリ512MB以上	Core 2 Duo プロセッサ 1.6GHz以上	メモリ1GB以上 (WEIスコア3.0以上)
推奨動作環境 720pフルスクリーン 動画視聴時	Core 2 Duo プロセッサ 1.8GHz以上 メモリ1GB以上	Core 2 Duo プロセッサ 1.8GHz以上	メモリ1GB以上 (WEIスコア3.5以上)
推奨動作環境 1080pフルスクリーン 動画視聴時	Core 2 Duo プロセッサ 1.8GHz以上 メモリ1GB以上	Core 2 Duo プロセッサ 2.4GHz以上 [ビデオカード] Intel GMA X4500 / ATI Radeon HD3xxx /NVIDIA GeForce 9xxx以上	メモリ2GB以上 (WEIスコア4.5以上)

※本製品をお使いいただくには、PCに「Microsoft .NET Framework」がインストールされている必要があります。 ※推奨環境に満たない場合、また使用環境によっては遅延の発生等、パフォーマンスが低下する可能性があります。 ※Microsoft®、Windows® 7、Windows Vista®, Windows® XPは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

【ご注意】 ■この製品のご利用にはWindows 7 / XP / Vista 対応のPCが必要です。
■このカタログに記載の写真・図については実際のものとは異なる場合があります。
■EZAIR(イージーエア)はウィザー社のブランドです。



【製造】 Wisair Ltd. 27 Habarzel St. Tel Aviv 69710 Israel

製品に関するお問合せ先 クイックサンプロダクツ株式会社 サポートセンター 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-2-14 TEL.03-5207-6355 www.quixun-p.co.jp

このカタログに掲載の内容は2011年1月現在の情報です。その後、予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。また、このカタログに記載された社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。